

# Bedrijfsafval



## Wat mag er wel in?

- ✓ Bedrijfsafval is een mengstroom die qua samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval zoals particulieren dat thuis ook hebben.
- ✓ Voorwaarde is dat het bedrijfsafval brandbaar van aard is en niet bestaat uit scheidbare monostromen. De maximale afmetingen van de fracties bedragen 1000 x 500 x 500 mm. Dit formaat is vergelijkbaar met het formaat 'vuilniszak'.

## Wat mag er niet in?

- ✗ Isolatiematerialen zoals glaswol, steenwol en piepschuim. Dit moet separaat worden aangeleverd.
- ✗ Gevaarlijk en/of chemisch afval (zoals verf, accu's, olie, rookmelders, medicijnen)
- ✗ Vloeibare afvalstoffen
- ✗ Technisch onbrandbaar of technisch niet verwerkbaar materiaal als landbouwfolie, kabels, bigbags, straps, bankstellen, worteldoek, bundels papier of folie
- ✗ Dakafval
- ✗ Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal (golfplaten)

- ✗ Afvalstoffen met negatieve gevolgen voor milieu en recycling (broei, smeulend, stuivend, stoffend, te erg stinkend)
- ✗ Dierlijke afvalstoffen zoals vlees- en visafval, kadavers, slachtafval

## Overige informatie

- Max. tot 10 cm boven de rand vullen (bij open containers)
- Overige afvalsoorten in overleg
- De container dient voor onze chauffeur bij ophalen/wisselen vrij toegankelijk te zijn



rolcontainer - 240l



rolcontainer - 660l



rolcontainer - 1100l

■ Ook verkrijgbaar in staal



rolcontainer - 1700l

■ Ook verkrijgbaar in staal



rolcontainer - 2500l



open container - 10m<sup>3</sup>

■ Past in een parkeervak



open container - 6m<sup>3</sup>

■ Past in een parkeervak



dichte container - 10m<sup>3</sup>

■ Past in een parkeervak



open container - 10m<sup>3</sup>



open container - 15m<sup>3</sup>



open container - 40m<sup>3</sup>



verkoop@nnrd.nl  
www.nnrd.nl



onderdeel van