

GA106(KV)- Waterstofperoxide (Alleen UN2014)

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code ₁
GA106(KV)	2014	5.1(8)	II	16 09 03*

Voorbeelden	WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER met ten minste 20% doch ten hoogste 60% waterstofperoxide (zo nodig gestabiliseerd) - Desinfectiemiddel - Bleekmiddelen - Reinigers welke waterstofperoxide bevatten			
Verpakkingen	- Alleen UN gekeurde kunststof verpakkingen - Jerrycans - Vloeistofvaten 5 tot 60 liter (kv) Klein verpakking in kunststofdekselvaten met ontluchting. (X-keur) - Op kunststof pallets. Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. (kv) Verpakkingen < 5 l en beschadigde verpakkingen >5l en verpakkingen met ongeldige UN-keur moeten in een omverpakking aangeboden worden verpakkingsgroep I (X-keur)			
Acceptatiecriteria	- UN goedgekeurde verpakking - Vulgraad max. 90% - OPLOSSING IN WATER met ten minste 20% doch ten hoogste 60% waterstofperoxide - Hogere concentraties op aanvraag - Jerrycans deugdelijk max 2 hoog stapelen op één pallet			
Bijz. ADR	- Verpakking moet zijn voorzien van een ontluuchtingsinrichting - CV24. Voor het laden voertuig reinigen en vrij maken van brandbare overblijfselen zoals stro, hooi, papier. Het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen voor het stuwen van colli is verboden. - Op kunststof pallets vervoeren. ADR (kv) Extra toevoeging begeleidingsformulier (VERVOER OVEREENKOMSTIG 4.1.1.5.3.) 4.1.1.5.3 Voor het vervoer van afvalstoffen, met uitzondering van voorwerpen, mogen binnenverpakkingen van verschillende grootte en vorm, die vloeistoffen of vaste stoffen bevatten, gezamenlijk in één buitenverpakking worden verpakt, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: De buitenverpakking is beproefd voor verpakkingsgroep I; Verpakkingen rechtstandig en beschermd tegen omvallen. Breekbare verpakkingen zoals glas en lekke verpakkingen absorptiemiddel toepassen.			
Verwerking				
Etikettering	2014 UN 2014 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1(8), II, (E)	Vervoersetiket 		