

GA106(KV)- Waterstofperoxide (Alleen UN2984)

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code ₁
GA106(KV)	2984	5.1	III	16.09.03*

Voorbeelden	• WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER met ten minste 8% doch minder dan 20% waterstofperoxide (zo nodig gestabiliseerd) • Reinigers welke waterstofperoxide bevatten			
Verpakkingen	• Alleen UN gekeurde kunststof verpakkingen • Jerrycans • Vloeistofvaten 5 tot 60 liter • (kv) Klein verpakking in kunststofdekselvaten met ontluchting (X-keur) • Op kunststof pallets. Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. (kv) Verpakkingen < 5 l en beschadigde verpakkingen > 5 l en verpakkingen met ongeldige UN-keur moeten in een omverpakking aangeboden worden verpakkingsgroep I (X-keur)			
Acceptatiecriteria	• UN goedgekeurde verpakking • Vulgraad max. 90% • OPLOSSING IN WATER met ten minste 8% doch minder dan 20% waterstofperoxide • Jerrycans deugdelijk max 2 hoog stapelen op één pallet			
Bijz. ADR	• Verpakking moet zijn voorzien van een ontluchtingsinrichting • CV24. Voor het laden voertuig reinigen en vrij maken van brandbare overblijfselen zoals stro, hooi, papier. Het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen voor het stuwen van colli is verboden. • Op kunststof pallets vervoeren. ADR (kv) Extra toevoeging begeleidingsformulier (VERVOER OVEREENKOMSTIG 4.1.1.5.3.) 4.1.1.5.3 Voor het vervoer van afvalstoffen, met uitzondering van voorwerpen, mogen binnenverpakkingen van verschillende grootte en vorm, die vloeistoffen of vaste stoffen bevatten, gezamenlijk in één buitenverpakking worden verpakt, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: De buitenverpakking is beproefd voor verpakkingsgroep I; Verpakkingen rechtstandig en beschermd tegen omvallen. Breekbare verpakkingen zoals glas en lekkende verpakkingen absorptiemiddel toepassen.			
Verwerking				
Etikettering	2984 UN 2984 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, 5.1, III, (E) Vervoersetiket 			