

GA303A- Afgewerkte olie

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code ₁
GA303A	nvt	nvt	nvt	13.02.08*

Voorbeelden	• Afgewerkte motorolie • Synthetische motorolie • Smeerolie • Systeemolie			
Verpakkingen	• Deugdelijke vloeistofvaten • IBC 1000 l. • Jerrycans (min. 20 ltr) • Eigen verpakking (vloeistofvaten), deugdelijk en lekvrij Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Alleen verpakkingen >=20 ltr			
Acceptatiecriteria	• Vloeistofdichte verpakking • Sediment < 1% • Chloorgehalte < 0,1% • Goed verpompbare vloeistof • Maximale vullingsgraad verpakking 90% • Vrij van PCB's en PCT's • Zwavel en Fluor niet aantoonbaar • Watergehalte maximaal 5% • Vlampunt > 60 °C • Jerrycans deugdelijk max 2 hoog stapelen op één pallet			
Bijz. ADR				
Verwerking				
Etikettering	nvt	Vervoersetiket		